VA926

MONITEUR LCD 19"
SÉRIE VA

TEMPS DE RÉPONSE 5 MS ET ENTRÉE DVI

Libérez votre espace et votre budget !

Le ViewSonic VA926 est le moniteur de choix pour moderniser votre bureau. Certifié Windows Vista, cet écran LCD ultra-mince offre un ÉVENTAIL IMPRESSIONNANT DE FONCTIONNALITÉS capables d'améliorer votre productivité tout en ménageant votre budget. Entrées numérique et analogique OptiSync, RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE de 2000:1 et temps de réponse ClearMotiv® de 5 ms : de quoi assurer à vos graphismes, vidéos et textes un affichage d'une précision exemplaire. Le verrouillage OSD / alimentation et la fonction AutoTune® OPTIMISENT ET PRÉSERVENT VOS RÉGLAGES. Le VA926 : un atout esthétique et technologique pour votre bureau.

Plus qu'un simple moniteur LCD. C'est un ViewSonic.









LAISSEZ-VOUS SEDUIRE

> Rapport de contraste dynamique de 2000:1
Des noirs denses, bien contrastés et une qualité générale d'image de très haut niveau.

> Temps de réponse très court (5 ms), pour des images d'une netteté surprenante.

> Diagonale visible 19"
Diagonale visible de 19", piqué de grande précision et couleurs parfaitement saturées.

> Résolution native 1280 x 1024
Niveau de détail élevé et définition remarquable des textes et des graphismes.

> Entrées multiples analogique et numérique OptiSync®
Le système d'entrées multi-mode accepte les signaux numériques (DVI-HDCP) et analogiques (VGA). La compatibilité et la souplesse de configuration du moniteur sont donc totales.

> Design sobre et élégant
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image, tout en libérant l'espace de travail.

> Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages
Le verrouillage empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran et préserve l'optimisation de l'image.

> Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran
Les différents réglages s'effectuent à l'écran, avec facilité et précision grâce à un menu particulièrement convivial.

> Certification Windows Vista

> Assistant ViewSonic sur CD-ROM
Ce logiciel fourni avec le moniteur automatise le processus d'installation afin d'optimiser les performances de l'écran.

> Compatibilité PC et Mac®

> Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®



ViewSonic
Produits, Programmes, et Services





VA926

MONITEUR LCD 19" SÉRIE VA
TEMPS DE RÉPONSE 5 MS ET ENTRÉE DVI







DALLE LCD	Type	Dalle LCD TFT 19" à matrice active couleur SXGA, technologie TN
	Surface d'affichage	Horizontale 37,6 cm x verticale 30,1 cm ; diagonale 48,3 cm
	Pas de pixel	0,294 mm
	Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
	Bande passante	140 MHz
	Rapport de contraste	1000:1, 2000:1 en DCR (contraste dynamique)
	Angles de vision	Horizontal 170° ; vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170° ; vertical 170° (à 5:1)
	Temps de réponse	5 ms (noir/blanc/noir)
	Nombre de couleurs	16,7 M (6 bits + FRC 2 bits)
	Source lumineuse	Longue durée 40 000 heures
	Luminosité	300 cd/m²
	Traitement de surface	Antireflet
ENTRÉES VIDÉO	Analogique	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	DVI-D (TMDS, 100 ohms)
	Fréquence	F_h : 30 à 82 kHz ; F_v : 50 à 75Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA à 1280 x 1024 non entrelacé
	Mac®[1]	Power Mac™ jusqu'à 1280 x 1024 non entrelacé
CONNECTEURS	Analogique	Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Numérique	DVI-D 24 broches (câble amovible)
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique), bloc secteur intégré
	Consommation	32 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2]
	A l'écran	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB utilisateur), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), balance automatique des blancs, verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0° C à 40° C
	Humidité	10 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	412 x 435 x 194 avec socle 412 x 355 x 64 hors socle 470 x 510 x 140 avec emballage
POIDS	Net	3,8 kg avec socle, 3,3 kg hors socle
	Brut	5,0 kg
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 exemplaires), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
SECURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site www.viewsoniceurope.com/fr/Support/warranty.htm







ISO 9001



FM 40187

ISO 14001



EMS 40968

Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne
Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux Tél: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Danemark Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél: +358 (0)20 7120 860
ViewSonic Moyen-Orient Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Pays-Bas Tél: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Suède Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :
www.ViewSonicEurope.com/FR